

STANOWISKOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZYRZĄDU DO POMIARU SKUTECZNOŚCI HAMULCÓW
OPÓŹNIENIOMIERZ typ AMX520 i AMX520/M

1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi przyrządu.
2. Przed przystąpieniem do badań pojazdu sprawdź czy przyrząd posiada naładowane akumulatorki wewnętrzne – ewentualnie doładuj je korzystając z ładowarki będącej na wyposażeniu przyrządu.
3. Wybierz właściwy (płaski, suchy, równy, bezpieczny) odcinek drogi do wykonania pomiarów opóźnienia.
4. Dołącz do testera czujnik nacisku na pedał hamulca, jeżeli badanie tego wymaga.
5. Włącz zasilanie przyrządu.
6. Umieść przyrząd na podłodze kabiny możliwie poziomo, tak aby oś wzdłużna przyrządu pokrywała się z osią pojazdu. Jeśli badanym pojazdem jest motocykl należy skorzystać z załączonego stelażu będącego na wyposażeniu AMX520/M.
7. Uruchom pojazd.
8. Wybierz tryb rejestracji.
9. Rozpędź pojazd do prędkości około 30km/h i wykonaj hamowanie.
10. Powtórz tę czynność kilkakrotnie.
11. Podejmij decyzję odnośnie stanu technicznego hamulców na podstawie zapamiętanych w przyrządzie danych (maksymalne przyspieszenie, maksymalna siła) lub na podstawie analizy przebiegu hamowania na komputerze PC (po uprzednim przesłaniu zapamiętanych wyników do PC).
12. Po zakończeniu badań wyłącz przyrząd, aby nie rozładować całkowicie akumulatorów.